

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (3工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路修繕			式	1			
道路土工			式	1			
掘削工			式	1			
掘削 (土砂)			m3	180.0			単 1 号
残土処理工			式	1			
残土処理			m3	180.0			単 2 号
舗装工			式	1			
舗装工			式	1			
舗装版切断		7スファルト舗装版 切断深さ:5cm	m	58.0			単 3 号
舗装版破碎		7スファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	2,240.0			単 4 号
穀運搬処理		7スファルト穀 運搬距離:3.6km処理費あり	m3	112.0			単 5 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (3工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤		再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 : 80mm	m2	2,270.0			単 6 号
表層		密粒AS混合 6リター改II(20)DS3000 舗装厚 : 50mm	m2	2,240.0			単 7 号
路上再生工			式	1			
路上再生路盤		混合深さ : 17 c m	m2	2,270.0			単 8 号
区画線工			式	1			
区画線工			式	1			
溶融式区画線(中央線)		破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用 無	m	160.0			単 9 号
溶融式区画線(外側線)		実線・セグラ 15cm 厚1.0mm 排水性 舗装用無	m	640.0			単 10 号
直接工事費			式	1			
共通仮設			式	1			
共通仮設費			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	平成22年度 大原3号線舗装工事 (3工区)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費		式	1			
交通誘導員		人日				単 11 号
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費		式	1			

1 次 単 価 表

単 1号		掘削 (土砂)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ掘削積込		クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山の掘削積込 1t質土、砂・砂質土、粘性土 障害なし 排出ガス対策型(第2次	m3				単 12 号		
計									
単価							円/m3		

1 次 単 価 表

単 2号		残土処理		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(10t積)		バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無 6.5km以下 良好	m3				単 13 号		
計									
単価							円/m3		

1 次 単 価 表

単 3号		舗装版切断	アスファルト舗装版 切断深さ:5cm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断工		アスファルト舗装版 20cm以下	m				単 14 号		
計									
単価							円/m		

1 次 単 価 表

単 4号		舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版直接掘削積込(BH)		10cm以下 有(排出ガス対策型第1次基準値)	m2				単 15 号		
計									
単価							円/m2		

1 次 単 価 表

単 5号		舗運搬処理	アスファルト舗 運搬距離:3.6km処理費あり	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運搬 (BH直接掘削積込)		コンクリート舗(無筋)、アスファルト舗 無 6.5km以下 良好		m3				単 16号	
処分費(m3)				m3				単 17号	
計									
単価								円/m3	

1 次 単 価 表

単 6号		上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚:80mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(機械)		舗装厚(実数入力)80mm 車道及び路肩 3.0m<b 無 再生合材瀝青安定処理(30) 標準 排出ガス対策型(第1次		m2				単 18号	
計									
単価								円/m2	

1 次 単 価 表

単 7号		表層	密粒AS混合 〆リマ改II(20)DS3000 舗装厚:50mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(機械)		舗装厚(実数入力)50mm 車道及び路肩 3.0m<b 有 タックコート PK-4(標準) 無 密AS混合 〆リマ改質ASII(20)DS300		m2				単 19号	
計									
単価								円/m2	

1 次 単 価 表

単 8号		路上再生路盤	混合深さ:17cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工		20cm以下 添加剤使用量(実数入力)906kg/100m2 有 混合用乳剤使用量(実数入力)1866L/100m2 有 有 砂		m2				単 20号	
計									
単価								円/m2	

1 次 単 価 表

単 9号		溶融式区画線(中央線)	破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 破線 15cm 500m以上 無 無 有 無 無						単 21 号	
計				m					
単価								円/m	

1 次 単 価 表

単 10号		溶融式区画線(外側線)	実線・セアラ 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 実線・セアラ 15cm 500m 以上 無 無 有 無 無						単 22 号	
計				m					
単価								円/m	

1 次 単 価 表

単 11号		交通誘導員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導員A		昼間勤務(交替要員無し)						単 23 号	
計				人日					
単価								円/人日	

2 次 単 価 表

単 12号		バックホウ掘削積込	クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山の掘削積込 14質土、砂・砂質土、粘	単位	m 3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		掘削積込 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 14質土、砂・砂質土、粘性土 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 24 号	
諸雑費(まるめ)		まるめ		日					
計				式					
単価								円/m 3	

2 次 单 価 表

[illegible]

2 次 単 価 表

[illegible]

2 次 単 価 表

2 次 単 価 表

単 15号		舗装版直接掘削積込 (BH)	10cm以下 有 (排出ガス対策型第1次基準値)	単位	m 2	割戻数量	2010.12 2010.12 1.000-00000 0.0 0		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	100		金額	摘要
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
バックホ運転 (舗装版破砕工)			直接掘削・積込 有 (排出ガス対策型第1次基準値)	日						単 27 号
計										
単価										円/m 2

2 次 単 価 表

2 次 単 価 表						単価使用年月 2010.12 歩掛適用年月 2010.12 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
単 16号	ダンプトラック 10 t 運搬 (BH直接掘削積込)	コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻 無 6.5km以下 良好	単位	m 3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t積運転		良好					単 28 号	
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式					
計								
単価								
							円/m 3	

2 次 単 価 表

2 次 単 価 表

単価使用年月

歩掛適用年月

労務調整係数

2010. 12

2010. 12

1.000-00000

0.0 0

単 17号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費								
			m3					
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表

単 18号		舗装厚(実数入力)80mm 車道及び路肩 3.0m<b 無 再生合材瀝青安定		単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生AS安定処理 (30)				t					
アスファルトフィニッシャ運転		キ-4型2.4~6.0m		日				単 29 号	
ロードローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)		日				単 30 号	
タイヤローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)		日				単 31 号	
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ		式					
計									
単価								円/m 2	

2 次 単 価 表

単 19号		舗装厚(実数入力)50mm 車道及び路肩 3.0m<b 有 タックコート PK-4(標準)		単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
改質アスファルト混合物 密粒AS混合物が改質ASII型(20)				t					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				L					
アスファルトフィニッシャ運転		キ-4型2.4~6.0m		日				単 29 号	
ロードローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)		日				単 30 号	
タイヤローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)		日				単 31 号	
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ		式					
計									
単価								円/m 2	

2 次 单 価 表

2 次 単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2010.12 2010.12 1.000-00000	0.0 0
----------------------------	-----------------------------------	----------

単 20号	路上路盤再生工	20cm以下 添加剤使用量(実数入力) 906kg/100m2 有 混合用乳剤使用	単位	m 2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
添加剤 セメント(高炉B)			k g					
混合用乳剤 MN-1			L					
砂			m 3					
スタビライザ運転			日				単 32 号	
モータグレーダ運転			日				単 33 号	
ロードローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 34 号	
タイヤローラ運転		排出ガス対策型(第1次基準値)	日				単 35 号	
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式					
計								

2 次 单 価 表

[illegible]

單價使用年月	2010.12		
掛牌適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

[illegible]

3 次 単 価 表

単 24号		バックホウ運転		掘削積込 クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土、砂・砂質土、粘性土		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊運転手				人							
軽油 1. 2号				L							
バックホウ【クレーン型・排ガス対策型(第2次)】 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)				供用日							
諸雑費(まるめ)		まるめ		式							
計											
単価								円/日			

3 次 単 価 表

単 25号		ダンプトラック10t運転		無 良好		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
一般運転手				人							
軽油 1. 2号				L							
ダンプトラック【普通・ディーゼル】 10 t 積				供用日							
タイヤ損耗費 10 t 良好 供用日				供用日							
諸雑費(まるめ)		まるめ		式							
計											
単価								円/日			

單價使用年月	2010.12		
步掛適用年月	2010.12		
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0

單價使用年月	2010.12			
步掛適用年月	2010.12			
勞務調整係數	1.000-00000	0.0	0	

単 27号	バックホウ運転(舗装版破砕工)	直接掘削・積込 有(排出ガス対策型 第1次基準値)	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手								
軽油				人				
1. 2号				L				
バックホウ[加圧型・排ガス対策型(第1次)] 山積0.45m³(平積0.35m³)				供用日				
諸雑費(まるめ)			まるめ					
				式				
計								
単価								
								円/日

3 次 单 価 表

3 次 単 価 表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2010.12 2010.12 1.000-00000	0.0	0
----------------------------	-----------------------------------	-----	---

単 28号	ダンプトラック10t積運転	良好	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手								
			人					
軽油 1. 2号			L					
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 10 t 積			供用日					
タイヤ損耗費 10 t 良好 供用日			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式					
計								
単価							円/日	

3 次 单 価 表

[illegible]

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表

単 30号		ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	1		単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊運転手				人						
軽油 1. 2号				L						
ロードローラ[マカダ・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12 t				供用日						
諸雑費(まるめ)		まるめ		式						
計										
単価									円/日	

3 次 単 価 表

3次単価表

単価使用年月 2010.12		歩掛適用年月 2010.12		労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
-------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	--

単 31号	タイヤローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油 1. 2号			L					
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 8～20 t			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表

単 32号		スタビライザ運転				単位		日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊運転手				人								
軽油 1. 2号				L								
スタビライザ [路盤再生用] 幅 2. 0m 深 0. 4m				供用日								
諸雑費(まるめ)		まるめ		式								
計												
単価												
								円/日				

3 次 単 価 表

単 33号		モータグレーダ運転				単位		日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊運転手				人								
軽油 1. 2号				L								
モータグレーダ [油圧式] ブレード幅 3. 1m				供用日								
諸雑費(まるめ)		まるめ		式								
計												
単価												
								円/日				

3 次 単 価 表

3 次 単 価 表							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2010.12 2010.12 1.000-00000 0.0 0	
単 34号	ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	割戻数量	1		単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
特殊運転手			人							
軽油 1. 2号			L							
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 質量 10～12 t			供用日							
計										
単価								円/日		
</										